

PORODO



Porodo

**شاحن حائط متعدد المنافذ
من GaN بقوة ١٠٠ وات**

SKU: PDFWCH073

٢	نظرة عامة
٢	الميزات
٣	التحذيرات
٣	المواصفات
٤	التخلص من المنتج
٤	الضمان
٤	اتصل بنا

يتميز شاحن PD Porodo FWC.٧٣ بتقنية نيتريد الغاليوم (GaN) المتطورة لضمان كفاءة فائقة. يدعم هذا الشاحن بروتوكولات الشحن السريع الرئيسية، وهو صغير الحجم وخفيف الوزن، ويمكنه شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد.

الميزات

١. يحتوي هذا الشاحن على منفذ USB-C ومنفذ USB-A. يدعم مجموعة واسعة من بروتوكولات الشحن السريع، مثل USB-C PD 3.0، وPPS، وQC 4.0-2.0، وApple، وFCP، وSCP، وSamsung، وDCP، وAFC، وVOOC، وPE+، بالإضافة إلى QC 2.0/3.0 USB-A، وApple، وFCP، وSCP، وSamsung، وDCP، وAFC، وVOOC، وPE+. متوافق مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية من العلامات التجارية الكبرى، والأجهزة الأخرى التي تستخدم مصدر طاقة USB-A/C، ويوفر طاقة تصل إلى ١٠٠ واط.

٢. يمكن استخدام جميع المنافذ الثلاثة في وقت واحد، حيث يوزع الشاحن الطاقة بكفاءة بناءً على متطلبات الجهاز. فيما يلي مخطط توزيع الطاقة لمختلف سيناريوهات الاستخدام:

USB-A	USB-C1	USB-C1
-	-	١٠٠ واط
-	٣٠ واط	-
٣٠ واط	-	-
-	٣٠ واط	٦٥ واط
٣٠ واط	-	٦٥ واط
٥ فولت = ٣ أمبير		-
٥ فولت = ٣ أمبير		٦٥ واط

٣. يتميز الشاحن بحماية أمان متعددة، بما في ذلك حماية من التيار الزائد عند الإدخال والإخراج، وحماية من الجهد الزائد، وحماية من ارتفاع درجة الحرارة، وحماية من الحمل الزائد، وحماية من قصر الدائرة، وحماية من زيادة التيار الكهربائي، وحماية من التسرب، وحماية من التداخل الكهرومغناطيسي، وحماية من التموج، وحماية من التفريغ الكهروستاتيكي.

٤. يعمل هذا الشاحن بكفاءة عالية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر.

١. لا تستخدم هذا الشاحن مع الأجهزة التي تتطلب طاقة تزيد عن ١٠٠ واط.
٢. لا تفكّك الشاحن.
٣. تجنب تعريض الشاحن للحرارة أو النار أو درجات الحرارة المحيطة التي تزيد عن ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت). أبقيه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
٤. لا تُسبب تماسًا كهربائيًا.
٥. تجنب الصدمات الميكانيكية أو الصدمات.
٦. أبقِ الشاحن بعيدًا عن متناول الأطفال. يلزم إشراف الكبار.
٧. حافظ على جفاف الشاحن. قد تحتوي مياه الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو الرطوبة على معادن قد تُسبب تآكل الدوائر الإلكترونية.
٨. أثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة سطح الشاحن. لا تُغطّ الشاحن أثناء الاستخدام.
٩. سيتوقف الشحن تلقائيًا في حال تفعيل الحماية من الجهد الزائد أو التيار الزائد أو درجة الحرارة الزائدة. سيُستأنف الشحن بمجرد عودة الظروف الطبيعية.
١٠. يُرجى اتباع تعليمات السلامة هذه بعناية لتجنب الحريق، أو الصدمات الكهربائية، أو التلف، أو أي مخاطر أخرى.
١١. يتمتع هذا المنتج بعمر افتراضي بيئي يصل إلى ١٠ سنوات تقريبًا.

الطراز	FWC.٧٣
المدخل	١٠٠-٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز، ١٠٠ أمبير كحد أقصى
مخرج USB-C1	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير
مخرج USB-C2	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٥ أمبير، ١٥ فولت/٢ أمبير، ٢٠ فولت/١٠ أمبير
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٥ أمبير، ١٥ فولت/٢ أمبير، ٢٠ فولت/١٠ أمبير
مخرج USB-C2 + USB-C1	٦٥ واط + ٣٠ واط
مخرج USB-A + USB-C1	٦٥ واط + ٣٠ واط
مخرج USB-A + USB-C2	٥ فولت/٣ أمبير
مخرج USB-A + USB-C2 + USB-C1	٦٥ واط + ٥ فولت/٣ أمبير

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me