

PORODO



Porodo
شاحن حائط ثناي المنفذ
من GaN بقدرة 25 وات

SKU: PDFWCH076

١	نظرة عامة
٢	التحذيرات
٣	الميزات
٤	المواصفات
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٧	اتصل بنا

نظرة عامة

يتميز شاحن ٦٧ Porodo PDFWCH بتقنية GaN. يدعم العديد من بروتوكولات الشحن السريع، وهو صغير الحجم وخفيف الوزن، ويمكنه شحن ما يصل إلى جهازين في آن واحد.

التحذيرات

١. لا تستخدمه مع الأجهزة التي تتطلب أكثر من ٥٠ واط.
٢. لا تفكك الشاحن.
٣. تجنب تعریضه للحرارة أو النار أو درجات الحرارة المحيطة التي تزيد عن ٤٠ درجة مئوية (٤٠ درجة فهرنهايت). يحفظ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
٤. تجنب حدوث قصر كهربائي.
٥. احمله من الصدمات الميكانيكية أو الصدمات.
٦. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال؛ إشراف الكبار ضروري.
٧. حافظ على جفاف الشاحن؛ فالرطوبة والمطر والسوائل قد تسبب التآكل.
٨. قد يسخن سطح الشاحن أثناء الاستخدام؛ لا تغطيه لضمان التهوية الجيدة.
٩. سيتوقف الشحن تلقائياً في حالة زيادة الجهد أو التيار أو درجة الحرارة.

الميزات

١. يتميز هذا المنتج بمنفذ USB-C واحد ومنفذ USB-A واحد. يدعم هذا المنتج بروتوكولات AFC و Samsung DCP و SCP و Apple FCP و QC ٣ و PD ٣ و PPS و QC ٤ و QC ٥، بالإضافة إلى بروتوكولات USB-A، بما في ذلك VOOC و PE+ و Apple FCP و QC ٣ و QC ٤، بما في ذلك AFC و Samsung DCP و AFC و VOOC و PE و QC ٣ و QC ٤. وهو متوافق مع كبرى شركات الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى التي تستخدم مزود طاقة USB-C أو USB-A، بقدرة تصل إلى ٥٠ واط.
٢. يمكن استخدام كلا المنفذين في وقت واحد، حيث يوزع الشاحن الطاقة وفقاً لذلك.
٣. يتضمن الشاحن ميزات أمان متعددة، مثل حماية المدخلات والمخرجات من التيار الزائد، وحماية الجهد الزائد، وحماية درجة الحرارة الزائدة، وحماية الحمل الزائد، وحماية الدائرة القصيرة، وحماية التيار الكهربائي المفاجئ، وحماية التسرب، وحماية التداخل الكهرومغناطيسي، وحماية التموج، وحماية التفريغ الكهروستاتيكي.

٤. يعمل هذا الشاحن بكفاءة على ارتفاعات تصل إلى ... متر فوق مستوى سطح البحر.

المواصفات

FWC.V6	الطاراز
USB-C: PD™ .., PPS, QC® ..-G ..+, Apple, FCP, SCP, Samsung, DCP, AFC, VOOC, PE+ USB-A: QC™ ..-G .., Apple, FCP, SCP, Samsung, DCP, AFC, VOOC, PE+	بروتوكولات الشحن
تيار متعدد .. فولت - ٤٠ فولت، ٦٠ هرتز، ٨٠ أمبير كحد أقصى.	المدخلات
الحد الأقصى ٢٥ واط ٥ فولت = ٣ أمبير، ٩ فولت = ٧٧.٢ أمبير، ١٢ فولت = ٨.٢ أمبير ٥ فولت = ٣ أمبير، ٩ فولت = ٢٣.٥ أمبير، ١٢ فولت = ١٥.٢ أمبير ٥ فولت = ٣ أمبير: USB-C+USB-A	المخرجات
٢٣ × ١٤٣ × ١٧٣، ٢٧ جرام بوصة/٦٣ × ٤٣ × ٦٩ مم	الأبعاد
٣٣ درجة فهرنهايت - ٤٠ درجة فهرنهايت / -٤٠ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أيٍ من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

إذا كان لديك أيٌّ أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me