

# PORODO



## Porodo

شاحن حائط NEXORA بقدرة  
١٠٠ واط - ثلاثي المنافذ مزود  
بشاشة عرض LCD

SKU: PDWCP5010BK

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ٢ | نظرة عامة على المنتج       |
| ٢ | المواصفات                  |
| ٣ | الميزات الرئيسية           |
| ٣ | يدعم بروتوكولات شحن متعددة |
| ٤ | ميزة الحماية الحرارية      |
| ٤ | احتياطات السلامة           |
| ٥ | التخلص                     |
| ٦ | الضمان                     |
| ٦ | تواصل معنا                 |

يجمع شاحن الحائط Porodo Nexora ١٠ واط ثلاثي المنافذ مع شاشة LCD بين تقنية GaN (نيتريد الغاليوم) المتطورة والتصميم المدمج، مما يوفر حلاً فعالاً وقوياً للشحن في المنزل وأثناء السفر. يضمن تصميمه النحيف وخفيف الوزن سهولة حمله، مما يجعله الرفيق الأمثل للشحن أثناء التنقل. توفر شاشة LCD مراقبة فورية لطاقة الشحن، مما يمنحك الشفافية والتحكم الكامل في حالة شحن كل جهاز. يتوافق هذا الشاحن مع مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة التي تعمل بمنفذ USB، كما يدعم الشحن السريع لتوفير وقتك وتحسين تجربة الشحن. سواء كنت في المنزل أو خارجه، يوفر لك شاحن الحائط Porodo Nexora ١٠ واط الراحة والأداء والموثوقية في وحدة واحدة مدمجة.

## المواصفات

| رقم الطراز       | PDWCP٥.١.  |
|------------------|--|
| المدخلات         | ٢٤-١٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز، ٥، ٢ أمبير كحد أقصى  |
| USB-C1/C2 مخرجات | ١٠ واط كحد أقصى PD، ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير    |
| PPS مخرجات       | ١١-٥ فولت ٥ أمبير (٤٥ واط كحد أقصى)  |
| USB-A مخرجات     | ٣.٠ واط كحد أقصى QC، ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٥ أمبير، ١٥ فولت/٢ أمبير، ٢٠ فولت/١.٥ أمبير |
| C1 + C2 مخرجات   | ٦٥ واط + ٣.٠ واط، ٩٥ واط كحد أقصى  |
| C1 + A مخرجات    | ٦٥ واط + ٣.٠ واط، ٩٥ واط كحد أقصى  |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| ه فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى  | C٢ + A مخرجات        |
| ٦٥ واط + ١٥ واط، ٨٠ واط كحد أقصى | C١ + (C٢ + A) مخرجات |
| مقبس ثلاثي الأطراف (بريطاني)     | نوع القابس           |
| ٦٥ x ٦٥ x ٣١ مم                  | حجم المنتج           |
| ١٩٥ غرام                         | وزن المنتج           |

## الميزات الرئيسية

١. تصميم صغير الحجم ومناسب للسفر: يتميز الشاحن بتصميم نحيف وخفيف الوزن، مما يجعله مثاليًا للحمل أثناء السفر، ويضمن لك البقاء على اتصال دائم أينما ذهبت.
٢. تقنية GaN: توفر كفاءة عالية في تحويل الطاقة وتبديد الحرارة، مما يتيح تصميم وحدة شحن أصغر حجمًا وأكثر قوة.
٣. شاشة LCD: تعرض بيانات الشحن في الوقت الفعلي، لتبقيك على اطلاع دائم بحالة شحن كل جهاز متصل.
٤. توافق واسع: يدعم مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة المتوافقة مع منفذ USB، مما يجعله ملحقًا أساسيًا للاستخدام اليومي.

## يدعم بروتوكولات شحن متعددة

١. منفذ USB-C:

|             |           |
|-------------|-----------|
| PD٣.٠/PD٢.٠ | SCP       |
| QC٣.٠/QC٢.٠ | DCP-١.٥A  |
| AFC         | Apple٢.٤A |
| PPS         |           |
| FCP         |           |

٢. منفذ USB-C٢:

|               |           |
|---------------|-----------|
| PDP٣,٠/PDP٢,٠ | DCP-١,٥A  |
| QC٣,٠/QC٢,٠   | Apple٢,٤A |
| AFC           |           |
| PPS           |           |
| FCP           |           |
| SCP           |           |

٣. منفذ USB-A:

|               |
|---------------|
| QC3.0 / QC2.0 |
| AFC           |
| FCP           |
| SCP           |
| DCP-1.5A      |
| Apple2.4A     |

**ملاحظة:** تأكد من تركيب مقبس الطاقة بالقرب من الجهاز لسهولة الوصول إليه.

## ميزة الحماية الحرارية

لضمان سلامة المنتج وأدائه الأمثل، يتضمن النظام آلية حماية حرارية مدمجة. فعندما يستشعر مستشعر معامل درجة الحرارة السالب (NTC) ارتفاعاً في درجة الحرارة إلى  $90 \pm 5$  درجة مئوية (يحدث ذلك عادةً بعد حوالي  $30 \pm 5$  دقيقة من تشغيل المنتج بكامل طاقته)، يقوم المنتج تلقائياً بتقليل طاقته الخارجة لمنع ارتفاع درجة حرارته. وبمجرد انخفاض درجة حرارة مستشعر NTC إلى  $70 \pm 5$  درجة مئوية، يعيد النظام الطاقة الخارجة إلى مستواها الطبيعي. تساعد ميزة الحماية الحرارية هذه في الحفاظ على عمر الجهاز واستقراره من خلال منع أي تلف محتمل ناتج عن تراكم الحرارة الزائدة.

## احتياطات السلامة

١. لا تقم بتفكيك المنتج أو تعديله. قد يؤدي تعديل المنتج إلى تعطله أو إبطال الضمان.
٢. تجنب تعريض المنتج للماء أو النار أو أي بيئات خطيرة أخرى. قد يؤدي تعريض المنتج للماء أو النار إلى حدوث ماس كهربائي أو تسرب للتيار، مما يُعرِّض سلامته ووظائفه للخطر.
٣. خزّن المنتج في بيئة جافة وغير قابلة للتآكل. تجنب تخزين المنتج في أماكن ذات رطوبة عالية أو تحتوي على مواد مُسببة للتآكل، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفه أو تقليل عمره الافتراضي.
٤. لا تستخدم المنتج في درجات حرارة عالية. قد يؤثر استخدام المنتج في درجات حرارة شديدة على أدائه وقد يتسبب في تعطله.

٥. لا تقم برمي المنتج أو دوسه أو ضربه. قد يؤدي التعامل مع المنتج بخشونة إلى تلف مكوناته الداخلية.
٦. افصل المنتج عن مصدر الطاقة عند عدم استخدامه. حافظًا على السلامة وللحفاظ على عمر البطارية، افصل المنتج دائمًا عن مصدر الطاقة بعد الاستخدام.
٧. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. ولأغراض السلامة، يُخزن المنتج في مكان بعيد عن متناول الأطفال.
٨. استخدم فقط الكابلات المناسبة للشحن. تجنب إدخال أي أجسام غريبة أو كابلات غير مخصصة للمنتج لتفادي التلف.
٩. تأكد من استخدام كابلات عالية الجودة للشحن. قد يؤدي استخدام كابلات رديئة الجودة إلى حوادث أو تعطل المنتج.

## التخلص

منع التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وذلك وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)